

Inovativní technologie a bezkonkurenční uživatelská zkušenost, která podpoří vaše podnikání

TASKalfa 6054ci Vám pomůže zvýšit produktivitu Vašeho podnikání a zároveň zvýšit zabezpečení díky vylepšeným bezpečnostním funkcím, vysokorychlostnímu skenování, široké škále podporovaných médií a vylepšeným možnostem dokončování, např. pomocí vkládače nebo Z-skládací jendotky.



TASKalfa 6054ci



**Barevné multifunkční zařízení
formátu A3**

**50/50 stran A4 za minutu
(barevně/černobíle)**

Rozlišení 4,800 dpi x 1,200 dpi

Specifikace

OBECNÉ

KYOCERA barevná laserová technologie, platforma HyPAS™
Displej: 256,5 mm (10,1 palce) plnobarevný dotykový displej, reproduktor
Pro oznamování úloh, možnost natočení o 15° - 90°

Rychlost tisku: až 60/30 stran A4/A3 za minutu, rychlost oboustranného tisku/kopírování: 60 stran A4 za minutu

Rozlišení: ekvivalent 4800 dpi × 1200 dpi (tisk) 600 dpi × 600 dpi (skenování/kopírování)

Doba zahřívání: 17 sekund nebo méně

Doba do prvního výtisku: 3,8/5,1 sekundy nebo méně v černobílém/barevném režimu.

Doba do první kopie: 4,1/6,2 sekundy nebo méně v černobílém/barevném režimu (DP), přibližně 3,4/4,4 sekundy nebo méně v černobílém/barevném režimu (ze skla).

Procesor: ARM A53 (čtyřjádrový) 1,6 GHz

Paměť: standardně 4 GB + 64GB SSD, volitelně 320GB nebo 1TB HDD

Standardní rozhraní: USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, podpora 802.3az), volitelně Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 sloty eKUIO pro volitelný interní tiskový server nebo pro volitelný faxový systém, slot pro volitelnou bezdrátovou síť LAN, slot pro volitelnou kartu SD, NFC

Rozměry (š × h × v): 602 mm × 665 mm × 790 mm

Hmotnost: Přibližně 95 kg

Zdroj napájení: AC 220-240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie: Tiskový režim: 990W; Kopírovací režim: 990W;

Pohotovostní režim: 45 W Režim spánku: 0,5 W

Hluk (hladina akustického tlaku na povrchu: měřicí vzdálenost 1 metr podle normy ISO 7779)

Režim kopírování/tisku v barvě: 73 dB(A) L pA

Pohotovostní režim: 35 dB(A)

Bezpečnostní normy: TÜV/GS, CE. Toto zařízení je vyrobeno v souladu s normou kvality ISO 9001 a normou ochrany životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁNÍ PAPIŘU

Všechny uvedené kapacity papíru jsou založeny na floušfce papíru max. 0,11 mm. Používejte papír doporučený společností Kyocera za běžných podmínek prostředí.

Vstupní kapacita: Víceúčelový přihrádka: 150 listů, 52 - 300 g/m², (Banner 136-163 g/m²) A6R - SRA3 (320 x 450 mm), Banner max. 304,8 x 1 220 mm, standardní univerzální kazeta na papír: 2 x 500 listů 52 - 300 g/m², horní zásobník A6R až A4R, dolní zásobník A6R až SRA3, max. vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 7 150 listů A4

Oboustranný tisk: Standardně podporuje 60-256 g/m², A6R až SRA3

Výstupní kapacita: Standardně 500 listů licem dolů, max. 5 000

TISKOVÉ FUNKCE

Rídící jazyk: PRESCRIBE

Tiskové jazyky: (PCL5c / PCL-XL), KPD3 (kompatibilní s PostScriptem 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print a OpenXPS.

Operační systémy: Všechny současné operační systémy Windows, Chrome OS, MAC OS X verze 10.9 nebo vyšší, Unix, Linux a na vyžádání i další operační systémy.

Pisma/čárové kódy: 93 obrysových písem (PCL), 136 písem (KPD3), 4 písma (Calibri), 4 písma (Cambria), 1 bitmapové písmo, 45 typů jedno- a dvouúrovňových kódů, 1 typ dvourozměrného čárového kódu (PDF417).

Funkce tisku: Šifrovaný přímý tisk PDF 2.0, tisk IPP, tisk e-mallem, tisk WSD, zabezpečení tisk přes SSL, IPsec, SNMPv3, rychlé kopírování, proof and hold, soukromý tisk, ukládání úloh a funkce správy úloh, Super rozlišení

Podpora mobilního tisku: AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi (volitelně), MyPanel a aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, Microsoft Cloud tisk

KOPÍROVACÍ FUNKCE

Max. velikost originálu: A3/Ledger Souvislé kopírování: 1 - 9,999

Zoom: 25 - 400 % v 1 % krocích

Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení: 5 hodnot zmenšení/5 hodnot zvětšení

Expoziciční módy: manuální: 17 kroků

Kvalita obrazu: Text + Foto, Foto, Text, Diagram/Mapa

Digitální funkce: vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2v1, 4v1,

opakování obrazu, číselníky stran, režim přebalu, kopírování přebalu, přerušení kopírování, překrytí formuláře, posun okrajů, automatická změna zásobníku, přeskakování prázdných stran, kopírování ID karet, Odstranění/zvýraňování ručně psaného textu

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: skenování do emailu, skenování do FTP, skenování do SMB 3.0, skenování na USB Host, skenování do schránky, síťový TWAIN, WSD skenování (WIA síťový ovladač), DFS Scan, DSM Scan

Rychlost skenování: 274 ipm (300 dpi, A4, oboustranně, s DP-160/7170)

Rozlišení skenování: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 odstínů/barva

Maximální velikost originálu: A3, Ledger

Typy originálů: Text, foto, text + foto, tenký text / tenká linka, optimalizováno pro OCR

Typy souborů: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, šifrované PDF, vysoké komprimované PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, prohledávací PDF (volitelně), formáty MS Office (volitelně)

FAXOVÉ FUNKCE (VOLITELNĚ)

Kompatibilita: ITU-T Super G3

Rychlost modemu: Max. 33.6 kbps

Přenosová rychlost: Méně než 3 sekundy (IBIG)

Rychlost skenování: 2 sekundy nebo méně

Maximální velikost originálu: A3/Ledger, Banner: 1600mm Metoda

Komprese: IBIG, MMR, MR, MH

Funkce: síťový fax, duplexní přenos a příjem, šifrovaný přenos a příjem, příjem do paměti, mailbox, vzdálená diagnostika, všesměrové vysílání, volitelný Internet- fax, duální fax s druhým Fax system 12

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná výdrž toneru při nepřerušovaném tisku při 5% pokrytí formátu A4

Zásobník toneru TK-8555K: mikrojemný černý toner na 40,000 stran A4

Zásobník toneru TK-8555C, TK-8555M, TK-8555Y: mikrojemný

azurový, purpurový, žlutý toner na 24,000 stran A4

Sponkové zásobníky: SH-10: 3 x 5,000 sponek pro BF-730, DF-7100, DF-7120, BF-9100, SH-12: 3 x 5,000 sponek pro DF-7140, SH-14: 5 x 5,000 sponek pro DF-7150

Odpadní nádobka na toner WT-8500: 40,000 stran (při 5% pokrytí černobíle/barevně v poměru 7:3)

VOLITELNĚ DOPLŇKY

Faxový systém 12

Internet Fax Kit (A) AC

Scan Extension Kit (A) AC: Skenování do prohledávacího PDF (vestavěné OCR), převod do PDF nebo MS Office (docx, xlsx, pptx)

Printing System 17: volitelný Fiery Controller

Printing System Interface Kit 15B: rozhraní pro volitelný tiskový server Fiery

Podavač originálů DP-7150 (reverzní), 140 listů, 35-160 g/m²

(jednostranně), 50-120 g/m² (duplexně), A6R-A3, Banner až 1,900 mm

Podavač originálů DP-7160: (jednopřechodový), 320 listů, 50 - 80 g/

m², 35-220 g/m² (jednostranně), 50-220 g/m² (duplexně), A6R-A3,

Banner až 1,900 mm

Podavač originálů DP-7170: (jednopřechodový s ultrazvukovým

senzorem), 320 listů, 50 - 80 g/m², 35-220 g/m² (jednostranně), 50-220 g/m² (duplexně), A6R-A3, Banner až 1,900mm

Odkladací přihrádka pro dokumenty DT-730(B)

Posranní zásobník papíru PF-7120: 3,000 listů, A4, 60-300 g/m²

Zásobník papíru PF-7140: 2 x 500 listů, 52-300 g/m², A6R-SRA3

Zásobník papíru PF-7150: 2 x 1,500 listů, A4, 52-300 g/m², A4, B5, Letter

Interní sešivací finišer DF-7100: 500 listů A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3, sešívání až 50 listů A4 nebo 30 listů A3 ve 3 pozicích

Sešivací finišer DF-7120 + AK-7110: 1,000 listů A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3, sešívání až 50 listů A4 nebo 30 listů A3 ve 3 pozicích

Sešivací finišer DF-7140 + AK-7110: hlavní přihrádka 4,000 listů A4,

vedlejší přihrádka: 200 listů A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3, sešívání až 65 listů A4 nebo 30 listů A3 ve 3 pozicích

Sešivací finišer DF-7150 + AK-7110: hlavní přihrádka: 4,000 listů A4,

vedlejší přihrádka: 200 listů A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3, sešívání až 100 listů A4 nebo 50 listů A3 ve 3 pozicích

Propojovací Kit AK-7110: pro DF-7120, DF-7140 a DF-7150 100 listů,

52-300 g/m², A6R-SRA3

Děrovací jednotka PH-7C/PH-7D pro DF-7120, DF-7140 a DF-7150:

2 otvory/4 otvory/švédský typ, 45-300 g/m², A5R-A3

Poštovní třídící MT-730(B) pro DF-7140:

7 zásobníků po 100 listech A4, 50 listů A3/B4, 60-163 g/m²

Brožurovací a skládací jednotka BF-730 pro DF-7140

Brožurovací a skládací jednotka BF-9100 pro DF-7150

Oddělovač úloh IS-7100: interní oddělovač úloh s kapacitou 100 listů,

52-300 g/m², A6R - SRA3

Oddělovač úloh IS-7110: interní oddělovač úloh s kapacitou 250 listů,

52-300 g/m², A6R - SRA3

Interní děrovací jednotka PH-7120 pro DF-7100

Interní děrovací jednotka PH-7130 pro DF-7100: švédský typ

Banner Guide 10: Nástavec pro podávání banerových papírů, 10 listů

HD-15: HDD 320 GB

HD-16: HDD 1 TB

Numerická klávesnice NK-7120

Držák numerické klávesnice Keyboard Holder 10

UG-33 AC: podpora ThinPrint

UG-34 AC: Emulace (IBM Proprinter/EPSON LQ-850 LinePrinter)

USB IC čtečka karet + Card Authentication Kit (B) AC

IB-37: bezdrátové síťové rozhraní (USB : 5GHz/2.4GHz)

IB-38: bezdrátové síťové rozhraní (USB : 2.4GHz)

IB-50: Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseT/1,000 BaseT

IB-51: bezdrátové rozhraní LAN (802.11b/g/n)

Krytí skenovacího skla Platen cover Type (E)

CB-7200W: dřevěný podstavný stolek

CB-7210M: kovový podstavný stolek

TECHNICKÉ PARAMETRY*

Celková životnost stroje: 1,8 mil stran A4, nebo 5 let, podle toho, která

okolnost nastane dříve.

Životnost válce: 600,000 stran

*Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle

podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu,

pravidelných servisních prohlídek atd.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky za předpokladu pravidelné údržby a výměny

servisních sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti

stroje.

TASKalfa 6054ci obsahuje mimořádně odolné komponenty, které zaručují efektivní a spolehlivý provoz, aby splňovala náročné požadavky rušného kancelářského prostředí. TASKalfa 6054ci poskytuje efektivní produktivitu a maximální flexibilitu a zároveň zajišťuje minimální dopad na životní prostředí.



KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha, Česká republika
tel.: +420 222 56 22 46, info.cz@dcz.kyocera.com



Kyocera Document Solutions nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datashetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

KYOCERA Document Solutions Partner

SEPTEMBER2021DSTASKALFA6054CI/VER1.0

Pobočka Slovensko:
Rybničná 40, Bratislava, Slovensko
tel.: +421 2 33 595 470, info.sk@dcz.kyocera.com

kyoceradocumentsolutions.cz