

ineo⁺ 253 – Technické parametry

Obecné

Typ stroje

Konzolový systém (vestavěný skener)

Rychlost tisku a kopírování

A4 – max. 25 str./min

A3 – max. 12,5 str./min

(barevně nebo černobíle)

Systém tisku

Laser

Polotóny

256

Podávání papíru

Standardně 1 150 listů, max. 3 650

listů

1. univerzální kazeta na 500 listů

(A5–A3, 64–256 g/m²)

2. univerzální kazeta na 500 listů

(A5–A3+, 64–256 g/m²)

Ruční podavač na 150 listů pro standardní papír, karton, OHP, obálky nebo banner (A6–A3+, 64–271 g/m²)

Formát papíru

A3+: max. 311 × 457 mm

Banner: max. 1200 × 297 mm

Oblast tisku

Max. 305 × 449 mm pro A3+

Max. 1192 × 289 mm pro banner

Doba zahřívání

Méně než 80 sekund

Rozměry (š × v × h)

643 × 770 × 852 mm (bez přísluř.)

Hmotnost

cca 99 kg (bez příslušenství)

Napájení

220–240 V, 50 Hz

Tiskárna

Tiskový řadič

Standardně: Integrovaný řadič

Emperon 1 GHz

Volitelně: Fiery IC-409 na 2,8 GHz

Paměť

Emperon: 1 024 MB RAM + 60 GB

HDD

Fiery IC-409: 512 MB + 80 GB

Rozlišení

1 800 × 600 dpi (vyhlazovací technologie)

Sít'ové protokoly

IPX/SPX (pro NDS), TCP/IP, SMB (NetBEUI), LPD, SNMP, http, IPP

Emulace

Emperon: PCL 5c/6, PS 3

Fiery IC-409: Adobe PS3, PCL6c

Rozhraní

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Ovladače

Windows 2000/2003/XP/XP64/Vista,

Mac OS 9.x/10.x, Unix, Linux

Funkce tiskárny

Přímý tisk PCL, PS, TIFF a PDF

dokumentů,

Mixmedia, Mixplex, tisk bannerů

Skener

Typ skenování

Skenování do e-mailu/FTP/iFAX/BOX/

SMB (PC), TWAIN skenování

(PC/Mac),

volitelně na USB

Rozlišení

Max. 600 dpi (Internetfax 200 dpi)

Rychlost skenování

Max. 70 orig./min (barevně i

černobíle)

Velikost originálů

Max. A3

Formáty skenování

PDF, JPG, TIF, kompaktní PDF,

šifrované PDF, XPS

Adresy pro skenování

2 100, podpora LDAP

Kopírka

Podávání originálů (volitelně)

A5–A3, oboustranné podávání

(100 listů, max. 210 g/m²)

Předvolba počtu kopií

1–999

Reprofaktor

25–400 % v krocích po 0,1 %

Zhotovení první kopie A4

11,7 / 7,7 sekundy (barevně/černobíle)

Paměť

1 024 MB RAM + 60 GB HDD

Rozlišení

Pro tisk 1 800 × 600 dpi

Funkce kopírky

Kapitoly, obálka, testovací kopie,

nastavení barev, kreativní funkce,

režim knihy, režim plakátu

FAX (volitelně)

Kompatibilita

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-

BIG/ECM, SIP-Fax,

(iFax a IPFax standardně)

Přenosová rychlost

33,6 Kb/s, <3 sekundy ITU-No. 1

Paměť faxu

Používá paměť stroje

Funkce faxu

Polling (výzva), časový posun, PC-

Fax, příjem

do zabezpečené schránky, e-mailu,

FTP, SMB

Volitelné příslušenství

> Podavač oboustranných originálů

> Kryt originálu

> Pracovní stolek

> Kazeta 1 x 500 listů (A5–A3, 64–256 g/m²)

> Kazeta 2 x 500 listů (A5–A3, 64–256 g/m²)

> Velkokapacitní kazeta pro 2 500 listů (A4, 64–256 g/m²)

> Stolek pod stroj

> Podavač na bannerový papír

> Vestavný finišer (sešítí v rohu, sešítí ve dvou pozicích)

> Příslušenství pro vestavný finišer

Děrovací jednotka

Příhrádka pro finišer (1×200 listů)

Třídící příhrádky (4×125 listů)

Sada pro sešítí a ohyb ve hřbetu

> Brožovací finišer (sešítí v rohu,

sešítí ve dvou pozicích, brožura,

volitelně děrování)

> Příhrádka pro oddělování úloh

> Tiskový řadič Fiery

> Rozhraní pro další příslušenství

> Faxová karta, rozhraní pro 2. linku

> Karta pro urychlení skenování

> USB Host rozhraní

> Biometrická identifikace

> Identifikace kartami

> Zabezpečovací čip