

VYUŽIJTE POTENCIÁL FORMÁTU A4 NAPLNO.

TASKalfa 358ci je výkonná multifunkční tiskárna A4 pro malé až střední pracovní skupiny ve středním až velkém podnikovém prostředí, kde jsou vyžadovány nepřetržité operace a flexibilní dokončování. Nová 7" dotyková obrazovka s intuitivním ovládáním jako u chytrých telefonů a tabletů. Pokročilé bezpečnostní funkce, jako je zabezpečený start, modul Trusted Platform Module (TPM) a Data Security Kit jako standard.



TASKalfa 358ci



Multifunkční zařízení formátu A4

**Až 35 stran A4 za minutu barevně
i černobíle**

Rozlišení 1200 x 1200 dpi

Specifikace

OBECE VLASTNOSTI

Technologie: barevná laserová technologie KYOCERA, HyPAS™
Displej: 17,8 cm (7") barevný dotykový displej, reproduktor pro ohlašování stavu tiskové úlohy, možnost naklonění displeje (0° - 90°)
Rychlost tisku: až 35 stran A4/min. černobíle a barevné
Rychlost oboustranného tisku: 35 stran A4/min.
Rozlišení: 1200 x 1200 dpi, Multibit technologie až 9600x600 dpi (tisk), 600 x 600 dpi (skenování/kopírování)
Doba zahřívání: přibližně 19,7 sekund od zapnutí nebo méně.
Doba do vytištění první strany: přibližně 5,5/6,5 sekundy nebo méně pro čb/barevný tisk
Doba do vytištění první kopie: přibližně 5,9/7,3 sekund nebo méně (ze skla) (čb/barva)
Procesor: Freescale QorIQ T1042 (Quad Core) 1.0 GHz
Paměť: 4GB RAM, 16GB SSD volitelně 320 GB HDD
Standardní rozhraní: 3 x USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, podpora 802.3az), USB 2.0 (vysokorychlostní), 2x eKUIO slot pro volitelný tiskový server, SSD disk nebo fax systém, slot pro volitelnou SD kartu, NFC tag
Integrované účtovací úlohy: 1000 uživatelských účtů
Rozměry (Š x H x V): 550 mm x 508 mm x 612,8 mm.
Hmotnost: hlavní jednotka cca 47,4 kg
Napájecí soustava: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie:
Tisk: 563 Wh
Kopírování: 563 Wh
Ušporný režim: 51 Wh
Pohotovostní režim: 81 Wh
Klidový režim: 0,7 Wh
Hlučnost (hladina akustického flaku dle ISO 7779/ISO 9296)
Kopírování/Tisk: 51,2 dB(A) LpA
Kopírování/Tisk (tichý režim): 46,9 dB(A) LpA
Klidový režim: neměřitelné nízké
Bezpečnostní certifikáty:
Zařízené bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicí o ochraně životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁNÍ PAPIRŮ

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Použijte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.
Vstupní kapacita: Víceúčelová přihrádka na 100 listů, 60-220 g/m² (Banner 129-163 g/m²); A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Uživatelský formát (70 x 148 mm – 216 x 356 mm); Banner max. 216 x 1220 mm
Univerzální zásobník na 500 listů, 60-220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Uživatelský formát (105 x 148 mm – 216 x 356 mm).
Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 3,100 listů formátu A4
Duplexní jednotka: standardní duplexní jednotka podporuje formáty A4, A5, B5, Letter, Legal, 60–220 g/m².
Výstupní kapacita: standard 500 listů potiskem dolů, senzor plného zásobníku

TISKOVÉ FUNKCE

Řídicí jazyk: PRESCRIBE II c
Tiskové jazyky: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilní), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk
Operační systémy: všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.9 nebo vyšší, UNIX, LINUX a také další operační systémy dle požadavků
Fonty/Čárové kódy: 93 proměnných fontů (PCL), 136 proměnných fontů (KPDL3), 8 fontů (Windows Vista), 1 bitmapový font, 45 jedno- a dvouzměrných čárových kódů, 1 typ dvouzměrných čárových kódů (PDF417)
Tiskové funkce: přímý tisk šifrovaných PDF, IPP tisk, e-mailový tisk, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPSec, SNMPv3, rychlé kopírování, tisk až po ověření (proof and hold), soukromý tisk,

ukládání úloh a funkce správy tiskových úloh
Podpora mobilního tisku: Aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, AirPrint, Mopria, Google Cloud print, standardně Data Security Kit

KOPÍROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A4/Legal
Souvislé kopírování: 1–9999
Zoom: 25–400% v 1% krocích
Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení: 7 hodnot zmenšení, 5 hodnot zvětšení
Expoziční módy: automatické, ruční: 9 kroků
Kvalita obrazu: Text + Foto, Foto, Text, Mapa, vytištěný dokument
Digitální funkce: vícenásobné kopírování, elektronické třídění, kopírování ID karet, 2 a 4 originály na jednu kopii, automatická změna zásobníku, přeskakování prázdných stran

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: skenování do emailu, skenování do FTP, skenování do SMB
10, skenování na USB Host, síťový TWAIN, WIA, WSD skenování
Rychlost skenování: DP-5100: až 60 obrazů/min., DP-5120: až 120 obrazů/min., DP-5130: až 170 obrazů/min.
Rozlišení skenování: 600, 400, 300, 200 dpi (256 odstínů pro každou barvu)
Maximální velikost originálu: A4, Legal, Banner až 1900 mm
Typy originálů: Text, foto, text + foto, tenký text/tenká linka, optimalizováno pro OCR
Typy souborů: TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF (MMR/JPB komprese/vysoko komprimované PDF), Prohledatelné PDF (volitelně), formáty MS Office (volitelně)
Funkcionality: barevný sken, integrovaný adresář, podpora Active Directory, šifrovaný přenos dat, vícenásobné odeslání (e-mail, fax, SMB v3/FTP složka, tisk) najednou, přeskakování prázdných stran

FAXOVÉ FUNKCE (VOLITELNĚ)

Kompatibilita: ITU-T Super G3
Paměť faxu: 170 MB
Rychlost modemu: Max. 33,6 kbps
Přenosová rychlost: Max. 3 sekundy (IBIG)
Rychlost skenování: 2,0 sekundy/list
Adresář: 2000 položek
Rozlišení faxu:
Normální: 200 x 100 dpi
Kvalitní: 200 x 200 dpi
Superkvalitní: 200 x 400 dpi
Ultra kvalitní: 400 x 400 dpi / 600 x 600 dpi
Půltony: 256 odstínů
Maximální velikost originálu: A4/Legal, Banner až 1600 mm
Metoda komprese: IBIG, MMR, MR, MH
Funkce: síťový fax, duplexní příjem a vysílání faxu, šifrovaný příjem a vysílání faxu, příjem a vysílání na dotaz, všesměrové vysílání

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná výdrž toneru při nepřerušovaném tisku při 5% pokrytí formátu A4
Zásobník toneru TK-5205K: mikro jemný černý toner na 18,000 stran A4
Zásobník toneru TK-5205C, TK-5205M, TK-5205Y: mikro jemný azurový toner, purpurový toner, žlutý toner na 12,000 stran A4
WT-5190: odpadní nádobka na toner na 44,000 stran (při 5% pokrytí; čb/barva = 7:3)
Sponkový zásobník SH-10: 3 x 5,000 sponek pro DF-5100/DF-5110/DF-5120

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Fax Systém 10 (X): max. 2.Super G3 Fax, síťový fax

Internet Fax Kit (A): volitelný doplněk pro Fax Systém 10 (X), T.37 přes SMTP/POP3 server

Reverzní podavač dokumentů DP-5100: 75 listů, 50–120 g/m²

Jednopřechodový podavač dokumentů DP-5120: 100 listů, 50–120 g/m²

Jednopřechodový podavač dokumentů DP-5130: 270 listů, detekce

podání více originálů najednou, detekce sešitých originálů, 50–120 g/m²

Zásobník papíru PF-5120: 1x500 listů, 60–220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (105 x 148 – 216 x 356 mm).

Zásobník papíru PF-5130*: 2 x 500 listů, 60–220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (105 x 148 – 216 x 356 mm).

Zásobník papíru PF-5140*: 2,000 listů, 60–220 g/m², A4

DT-5100 Odkládací přihrádka: Pro USB klávesnici nebo odkládání dokumentů

Interní oddělovací přihrádka IS -5100: na 100 listů, 60–220 g/m², A6 – A4/ Legal

MT-5100:** 5-ti přihrádkový poštovní třídíč na 5x100 listů A4, 60-163 g/m², hlavní přihrádka na 500 listů A4, 60-220 g/m²

Interní sešivací finišer dokumentů DF-5100: s výstupem na 300 listů, 60-220 g/m², sešití až 50 listů A4 ve dvou pozicích

Externí sešivací finišer DF-5110:** 1,000 listů 60–220 g/m², sešití až 50 listů A4 ve dvou pozicích

Děrovací jednotka PH-5110: pro DF-5110, 2/4 díry, 60–220 g/m², A4

Externí sešivací finišer DF-5120:** 3,000 listů 60–220 g/m², sešití až 50 listů A4 ve dvou pozicích, součástí je děrovací jednotka 24 díry, 60–220 g/m², A4 Vedlejší přihrádka: Max. 200 listů A4, 60–220 g/m²

*vyžaduje PF-5120

**instalace MT-5100, DF-5110, DF-5120 vyžaduje instalaci propojovací jednotky AK-5100

HD-11 (B): 320 GB HDD

UG-33: podpora ThinPrint

UG-34: Emulace (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/LinePrinter)

USB IC čtečka karet + kit pro autentifikaci karet (B): podpora

pro širokou paletu autentifikačních klíčů

IC Card Reader Holder 11: pro integraci USB IC čtečky karet

Scan Extension Kit (A): skenování do prohledatelného PDF (integrovaný OCR), konverze do formátů MS Office (docx, xlsx, pptx)

IB-50: deska Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

IB-51: bezdrátové rozhraní LAN (802.11b/g/n)

IB-35: Rozhraní Wi-Fi Direct

NK-7100(B): volitelná numerická klávesnice

CB-5110H vyšší podstavý stolek: dřevěný stolek s úložným prostorem, rozměry přibližně 55 x 51 x 50 cm (š x h x v)

CB-5110L nižší podstavý stolek: dřevěný stolek s úložným prostorem, rozměry přibližně 55 x 51 x 34 cm (š x h x v)

CB-5120H vyšší podstavý stolek: kovový stolek s úložným prostorem, rozměry přibližně 55 x 51 x 50 cm (š x h x v)

CB-5120L nižší podstavý stolek: kovový stolek s úložným prostorem, rozměry přibližně 55 x 51 x 34 cm (š x h x v)

TECHNICKÉ PARAMETRY*

Celková životnost stroje: 600.000 stran, nebo 5 let, podle toho, která okolnost nastane dříve.

Životnost válce: 200.000 stran

*Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky za předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje.

TASKalfa 358ci poskytuje nejenom špičkové barevné tisky, ale díky extrémně odolným komponentům garantuje efektivní a spolehlivý provoz a splní požadavky i těch nejnáročnějších kanceláří. Nabízí vysokou produktivitu v barevném tisku a maximální flexibilitu s minimálním dopadem na životní prostředí.



KYOCERA Document Solutions Partner

JANUARY2020DSTASKALFA358CI/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha, Česká republika
tel.: +420 222 56 22 46, info.cz@dcz.kyocera.com

Pobočka Slovensko:
Rybničná 40, Bratislava, Slovensko
tel.: +421 2 33 595 470, info.sk@dcz.kyocera.com



kyoceradocumentsolutions.cz

Kyocera Document Solutions nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.