

## ineo<sup>+</sup> 203 – Technické parametry

### Obecné

#### Typ stroje

Konzolový systém (vestavěný skener)

#### Rychlost tisku a kopírování

A4 – max. 20 str./min

A3 – max. 12,5 str./min

(barevně nebo černobíle)

#### Systém tisku

Laser

#### Polotóny

256

#### Podávání papíru

Standardně 1 150 listů, max. 3 650 listů

1. univerzální kazeta na 500 listů

(A5–A3, 64–256 g/m<sup>2</sup>)

2. univerzální kazeta na 500 listů

(A5–A3+, 64–256 g/m<sup>2</sup>)

Ruční podavač na 150 listů

pro standardní papír, karton, OHP,

obálky nebo banner

(A6–A3+, 64–271 g/m<sup>2</sup>)

#### Formát papíru

A3+: max. 311 × 457 mm

Banner: max. 1200 × 297 mm

#### Oblast tisku

Max. 305 × 449 mm pro A3+

Max. 1192 × 289 mm pro banner

#### Doba zahřívání

Méně než 80 sekund

#### Rozměry (š × v × h)

643 × 770 × 852 mm (bez příslušenství)

#### Hmotnost

cca 99 kg (bez příslušenství)

#### Napájení

220–240 V, 50 Hz

### Tiskárna

#### Tiskový řadič

Integrovaný řadič 1 GHz

#### Paměť

1 024 MB RAM + 60 GB HDD

#### Rozlišení

1 800 × 600 dpi

(vyhlazovací technologie)

#### Síťové protokoly

IPX/SPX (pro NDS), TCP/IP, SMB

(NetBEUI),

LPD, SNMP, http, IPP

#### Emulace

PCL 5c/6, PS 3

#### Rozhraní

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

#### Ovladače

Windows 2000/2003/XP/XP64/Vista,

Mac OS 9.x/10.x, Unix, Linux

#### Funkce tiskárny

Přímý tisk PCL, PS, TIFF a PDF

dokumentů,

Mixmedia, Mixplex, tisk bannerů

### Skener

#### Typ skenování

Skenování do e-

mailu/FTP/iFAX/BOX/

SMB (PC), TWAIN skenování

(PC/Mac),

volitelně na USB

#### Rozlišení

Max. 600 dpi (Internetfax 200 dpi)

#### Rychlost skenování

Max. 70 orig./min (barevně i

černobíle)

#### Velikost originálů

Max. A3

#### Formáty skenování

PDF, JPG, TIF, kompaktní PDF,

šifrované PDF, XPS

#### Adresy pro skenování

2 100, podpora LDAP

### Kopírka

#### Podávání originálů (volitelně)

A5–A3, oboustranné podávání

(100 listů, max. 210 g/m<sup>2</sup>)

#### Předvolba počtu kopií

1– 999

#### Reprofaktor

25– 400 % v krocích po 0,1 %

#### Zhotovení první kopie A4

11,7 / 7,7 sekundy (barevně/černobíle)

#### Paměť

1 024 MB RAM + 60 GB HDD

#### Rozlišení

Pro tisk 1 800 × 600 dpi

#### Funkce kopírky

Kapitoly, obálka, testovací kopie,

nastavení barev, kreativní funkce,

režim knihy, režim plakátu

### FAX (volitelně)

#### Kompatibilita

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-

BIG/ECM, SIP-Fax,

(iFax a iPFax volitelně)

#### Přenosová rychlost

33,6 Kb/s, <3 sekundy ITU-No. 1

#### Paměť faxu

Používá paměť stroje

#### Funkce faxu

Polling (výzva), časový posun, PC-

Fax, příjem

do zabezpečené schránky, e-mailu,

FTP, SMB

### Volitelné příslušenství

> Podavač oboustranných originálů

> Kryt originálu

> Pracovní stůl

> Kazeta 1 x 500 listů (A5–A3, 64–256 g/m<sup>2</sup>)

> Kazeta 2 x 500 listů (A5–A3, 64–256 g/m<sup>2</sup>)

> Velkokap. kazeta pro 2 500 listů

(A4, 64–256 g/m<sup>2</sup>)

> Stůl pod stroj

> Podavač na bannerový papír

> Vestavný finišer (sešítí v rohu, sešítí ve dvou pozicích)

> Příslušenství pro vestavný finišer

Děrovací jednotka

Příhrádka pro finišer (1× 200 listů)

Třídící příhrádky (4× 125 listů)

Sada pro sešítí a ohyb ve hřbetu

> Brožování finišer (sešítí v rohu,

sešítí ve dvou pozicích, brožura,

volitelně děrování)

> Příhrádka pro oddělování úloh

> Rozhraní pro další příslušenství

> Faxová karta, rozhraní pro 2. linku

> Karta pro urychlení skenování

> USB Host rozhraní

> Biometrická identifikace

> Identifikace kartami

> Zabezpečovací čip

### Softwarové nástroje

> Data Administrator – správa

přístupů, skenování, účtování

> Zúčtovací systém – mince, karty

(volitelně)

> Dots Pilot 2 – archivace montáž

(volitelně)

> Print Pool Manager load balancing

(volitelně)

> Workware – správa dokumentů

(volitelně)

> Jtman 3 jobticket – správa tiskových

úloh (volitelně)

> NMU – správa síťových zařízení

> ineo Remote Care – vzdálený

monitoring (volitelně)

> Podpora SAP

> Podpora IBM AS/400

> NDPS Gateway

> EMS plug-in